

胶筒混合器

混合分离液体，均匀点胶



GPD Global® 的胶筒混合器对倾向分离的液体不断混合，在您的整个应用过程中不断提供一致混合的液体。

液体包括两部分，其中之一是不溶于其他，会是难以点胶。即使液体部分可以在一个进程的开始混合，但在过程中会发生部分的分离所造成分配的流体有着不同的含量。

胶筒混合器是一个精心设计的搅拌元素，插入胶筒或墨盒和旋转速度可调。液体不断搅拌，防止沉淀和

相互分离的流体部分。您的点胶应用程序，从始至终结果是均匀的。



操作员设置胶筒搅拌速度，一个简单使用的旋钮允许方便，重复性设置。胶筒混合器的电源整合到GPD Global®的控制系統。胶筒混合器也可以使用其他机器系统，提供24伏电源接口与控制。

胶筒混合器可容纳约15,000 CPS最大的流体粘度。混合器可轻易容纳低粘度液体，比较于高粘度的流体通常运行在一个更高和的混合速度。

清洗混合器是非常简单。浸湿部件都是一次性的，并提供各种长度和大小，以适应您的应用程序。

胶筒混合器是为LED封装应用特别有用，因为灌密封胶由两部分组成 - 液体和粉末，如果不连续混合，灌密封胶将沉淀并随着时间分离。

